



USOS

- Para neutralizar de carga estática y desengrasar partes plásticas de vehículos y paneles de poliéster.

Puede utilizarse como desengrasante en acabados existentes, acero, acero zincado, aluminio y todos los primer Glosser.

CARACTERÍSTICAS

Mezcla balanceada de solventes con una rata de evaporación media de la más alta calidad para obtener un gran poder de remoción de contaminantes.

REFERENCIAS Y COLORES:

G023 Incoloro

ESPECIFICACIONES:

- **Tipo:** Mezcla de Alcoholes y aditivos.
- **Peso por galón:** 3,23 ± 0,05 kg.
- **Punto inicial de ebullición:** Este término solo aplica para sustancias puras
- **Punto final de ebullición:** Este término solo aplica para sustancias puras
- **Punto de chispa:** 26°C. (81°F)
- **Temperatura de ignición:** 368 °C

SEGURIDAD:

- Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores usando equipos de seguridad adecuados.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Almacene y aplique en lugares bajo techo en lugares limpios y secos alejados de toda fuente de calor.





SISTEMA GLOSSER

Desengrasante Antiestático G023

2/66

AUTOMOTRIZ

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA:

Todos los Ajustadores GLOSSER cumplen con la Norma Técnica Colombiana 1102, ya que en su elaboración no se emplean metanol, benceno (benzol) ni compuestos clorados por ser nocivos para la salud.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico GP

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio 2009, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Información Técnica

