



Endurecedor Diluido (Hardener) Glosser G820



USOS

- Endurecedor concentrado especial para uso profesional en el pintado y repintado parcial o total de todo tipo de vehículos comerciales o de transporte.
- Ideal para realizar procesos rápidos y trabajos de secado al aire o en cabina.
- Usado para promover el secamiento y obtener las propiedades fundamentales de brillo, dureza y adherencia de los Básicos de Colores PU y de los Barnices ref. G900, G920 y Bases poliuretano 2K, del Sistema GLOSSER.

CARACTERÍSTICAS

Endurecedor Diluido ref. G820 es un producto especial del Sistema GLOSSER para el pintado y repintado de todo tipo de vehículos.

REFERENCIAS Y COLORES:

G820 Líquido Transparente Tipo Endurecedor.

ESPECIFICACIONES:

- **Apariencia:** Líquido transparente.
- **Gravedad específica a 25°C:** 0,91.
- **Punto de chispa:** 38°C
- **Tiempo de vida útil de la mezcla:** 3 - 4 horas (esmalte, barniz, Primer)
- **Composición:** Mezcla de isocianatos

DOSIFICACIÓN Y SECAMIENTO:

BÁSICO COLOR PLANO Y CLEAR (BARNIZ)

Color plano y barniz G900, G920	4 partes por volumen
Endurecedor ref. G820	2 partes por volumen
Activador Glosser ref. G022	Según requerimiento

BASE (FONDO) POLIURETANO 2K

Base 2K ref: G100, G101, G102	5 partes por volumen
Endurecedor ref. G820	1 parte por volumen
Thinner ref. G022	Según requerimiento





SISTEMA GLOSSER

Endurecedor Diluido (Hardener) Glosser G820

2170

AUTOMOTRIZ

SECAMIENTO AL AIRE:

Tiempos de secamiento:

Libre de polvo: 15 minutos (promedio)

Para ensamble: 6 horas

Para entrega: 24 horas

SEGURIDAD:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Aplicar y almacenar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. Contiene materiales inflamables.
- Cuando no se esté utilizando se mantiene bien tapado para evitar su contaminación
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico GP.

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio 2008, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

PRESENTACIÓN:

Envase de ¼ galón y 1/16 galón.

Información Técnica

