



Glosser Primer Para Plásticos Incoloro G520



USOS

Para promover adherencia en esmaltes de bajo horneo (80°C máximo) GLOSSER, lacas nitrocelulósicas, lacas acrílicas, esmaltes de secado al aire, Este producto se puede aplicar sobre PP y ABS.

CARACTERÍSTICAS

Primer transparente, de rápido secamiento y excelente adherencia sobre plásticos para ser aplicado con pistola

REFERENCIAS Y COLORES:

G520 Transparente

ESPECIFICACIONES:

- **Acabado:** Opaco
- **Sólidos por peso:** 1.74 +/- 1 %
- **Sólidos por volumen:** 1.45 +/- 1 %
- **Peso por galón:** 3.13 +/- 0.05 Kg. /Gln
- **Método de aplicación:** Pistola
- **Estabilidad en el envase:** 12 Meses bajo techo

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- Desengrase, lijado suave y limpieza.

APLICACIÓN:

- Invierta el envase y agite aproximadamente por un 1 minuto.
- Aplique a 30 cm de la superficie.
- Pinte en sentido horizontal de arriba hacia abajo.
- Hágalo por capas delgadas no superiores a 15 micrones de película seca, permitiendo un corto secado entre capa y capa (aprox. 1 min.)
- Superficie de aplicación ABS, PP. / Polipropileno
- Secamiento al tacto, minutos 5-7





Glosser Primer Para Plásticos Incoloro G520

- Preparación de superficie: Desengrase
- Secado: para aplicar fondo 5 minutos a 25°C

SEGURIDAD:

- Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Usar equipos de seguridad adecuados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en los recipientes originales cerrados.
- Lejos de toda fuente de ignición.
- El lugar de almacenamiento debe tener una adecuada ventilación y debe estar construido con materiales resistentes al fuego.
- Bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada.
- Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando.
- Se debe almacenar a temperatura ambiente.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico de GP

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA:

Todos los productos GLOSSER cumplen con la Norma Técnica Colombiana 1102, ya que en su elaboración no se emplean metanol, benceno (benzol) ni compuestos clorados por ser nocivos para la salud.

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio de 2008, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

PRESENTACIÓN:

1/4 Galón.

