



Estuco Acrílico Exteriores

3/1

CONSTRUCCIÓN



USOS

Masilla plástica 100%25 acrílica, lista para aplicar, de alta resistencia en exteriores, baja porosidad y excelente tersura.

CARACTERÍSTICAS

Para emparejar y dar tersura a paredes, patios y fachadas que se van a pintar con pinturas diluibles con agua. o base solvente.

- Para uso en ambientes interiores y exteriores.
- Estuco para Hospitales, quirófanos, laboratorios, restaurantes, etc. que van a ser pintados con Poliuretanos, Epóxicas, Acrílico-uretanos, etc.
- Uso como Joint Compound sobre láminas prefabricadas al exterior.
- Color blanco.
- Mejora rendimiento de las pinturas.
- Excelente adherencia sobre pantallas, revoque, azulejo, etc.
- Buena dureza.
- Excelente resistencia al agua e intemperie.
- Es muy elástico, por lo tanto tiene excelente flexibilidad.
- Excelente adherencia de las pinturas.
- Bajo descuelgue.
- Flash rusting negativo.
- Bajo VOC.
- No es toxico, ni inflamable.
- Diluyente agua potable.

ESPECIFICACIONES

- La superficie que se va a estucar debe estar seca, limpia y libre de grasas.
- Revoques y concretos nuevos se deben dejar curar 28 días como mínimo, antes de aplicar el producto.

Información Técnica





Estuco Acrílico Exteriores

3/1

CONSTRUCCIÓN

- Se deben resanar las grietas y huecos, pula el revoque antes de estucar.
 - Remueva la cal que se observa floja en el sistema y aplique 1 mano de "Sellomax", sellador antialcalino Ref. 10270, 10272, estuque y pinte.
 - Cuando se va a aplicar sobre pintura, estas no deben presentar problemas de adherencia, ni embombamiento, remuévalas si es necesario.
 - No se debe mezclar el producto con otros estucos, ya que se pueden afectar las propiedades finales.
-

Información Técnica

