



Impermeabilizante Integral para Mortero IMPERMAX ® 1DENSO

3/16

CONSTRUCCIÓN

USOS

El IMPERMAX 1, es un producto líquido, blanco que se agrega como aditivo a los morteros, ayudando a su impermeabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Para impermeabilización de morteros de recubrimiento (pañetes o revoques) en: cimentaciones, sótanos, tanques para agua, albercas y muros. Para la elaboración de todo tipo de pegas impermeables en mampostería. Para la elaboración de morteros impermeables de nivelación en pisos y terrazas.

ESPECIFICACIONES

Prepare su mortero incluyendo en la mezcla el Impermax 1, Ref. 17050:

Agite el producto.

- Dosifique, 1 parte de 17050 con 10 partes de agua si la arena está seca y
- Una parte de 17050 con 8 partes de agua si la arena está húmeda.

También puede prepararse el mortero usando 1 galón de Impermax 1, por cada 2 bultos de cemento.

Aplique 3 capas de este mortero con un espesor total de aproximadamente 3 cm, así:

- Previa saturación de la superficie se aplica una primera capa consistente en una lechada de cemento mojado con la dilución del "Impermax 1" hasta obtener una consistencia cremosa.
- Antes que la primera capa haya secado, se aplica una segunda capa de mortero preparado con una parte de cemento por una parte de arena en volumen, mojado con la dilución de "Impermax 1". Esta segunda capa se lanza sobre la anterior hasta obtener un espesor de aproximadamente 1 cm dejando un acabado rugoso.
- Seguidamente cuando la capa anterior haya endurecido y todavía este húmeda, se aplica una tercera capa de mortero preparado con una parte de cemento por tres de arena en volumen, mojado con la dilución del "Impermax 1", en un espesor de 2 cm aproximadamente.
- El acabado se efectúa con llana de madera hasta obtener una superficie lo más lisa posible.
- Si desea un acabado esmaltado se debe hacer con una mezcla de una parte de cemento por dos de arena cernida, por volumen. Nunca utilice sólo cemento para hacer el esmaltado, ya que frecuentemente se cuartea. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

Información Técnica

