



Imprimante Asfáltico BITUMAX ® IMPRIMANTE

3/17

CONSTRUCCIÓN

USOS

Primer diseñado con barnices y asfaltos especiales que le dan excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad, resistencia al contacto con el agua y la humedad.

CARACTERÍSTICAS

Para impermeabilizar maderas e imprimir superficies que van a ser impermeabilizadas con BITUMAX denso.

Como imprimante para la reparación de mantos asfálticos.

ESPECIFICACIONES

- La superficie que se va a pintar debe estar seca, libre de polvo, y pintura deteriorada.
- Las grietas agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado se resanan previamente.
- Las pinturas antiguas deterioradas se eliminan con Removedor PINTUCO ref. 1020 o con medios manuales o mecánicos.
- Se revuelve el primer con espátula para obtener su completa uniformidad.
- Se aplican una mano para obtener el espesor recomendado.
- Para evitar la formación de "nata" en el almacenamiento de envases mermados, se agrega un poco de Ajustador Pintuco ref. 121.132 y sin revolverlo, se tapa bien el envase.

Dilución por volumen: No recomendado

Ajustador para lavado de equipos: 121.132

Superficie de aplicación: Concreto, bloque, ladrillo, madera

Espesor de aplicación recomendado: 1 mano

Rendimiento: 6 a 7 m² / kilo

Información Técnica

