



Pintura Bituminosa Aluminio- ALUTAX ®

3/19

CONSTRUCCIÓN



USOS

ALUTAX es una pintura bituminosa aluminio de excelente resistencia a la humedad y la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Para la protección de mantos e impermeabilizante BITUMAX DENSO de los efectos de la luz ultravioleta.

ESPECIFICACIONES

- Se revuelve bien la Pintura con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
- Sin diluir, se aplican una dos (2) manos de la pintura dejando secar 1 hora entre ellas.
- Para uso en inmersión el secamiento de la última mano es de 72 horas.
- Los equipos aplicadores se lavan con Ajustador PINTUCO Ref. 121.132.
- Para almacenar envases mermados se añade a la pintura un poco de Ajustador ref. 121.132 y sin revolverla se tapa bien. Así se evita la formación de natas.

Espesor recomendado: 2 A 3 mils

Rendimiento: 7 – 8 m2 / kilo.

Sistema completo de impermeabilización: Imprimante Ref. 13.570 /impermeabilizante Ref.13.571 y pintura de aluminio Ref. 13.572 (15 a 20 mils)

Ajustador PINTUCO para dilución y lavado de equipos: 121.132

Información Técnica

