



USOS

Es una masilla acrílica, en base acuosa, de granulometría apropiada para lograr alto poder rellenable, diseñada para corregir y preparar paredes verticales interiores y exteriores, que posteriormente se han de pintar, o estucar.

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para emparejar y rellenar superficies de concreto, pantallas y revoques en ambientes interiores y exteriores.

- Excelente adherencia.
- Buena dureza.
- Es elástico.
- Proporciona buena adherencia, para todo tipo de pintura.
- Da mejor rendimiento a los estucos y pinturas.
- No es alcalino ni ataca las pinturas.
- Al pintarlo da acabado texturado fino y suave.
- V.O.C. = 0 g/l
- No es inflamable.
- No es tóxico.
- Diluyente = Agua potable.
- Rendimiento aproximado: 4 a 5 M2/gl, dependiendo del espesor.

Nota: Siempre debe pintarse

ESPECIFICACIONES

· En revoques muy porosos se aplican inicialmente 1 mano de pasta. En muros formateados (pantallas) se aplican de 2 a 3 manos.





Estuco de Relleno

3/2

CONSTRUCCIÓN

- Si se desea un acabado mas terso, aplique 1 a 2 manos de estuco ref. 17060 en interiores y 27060 a exteriores y aplique el acabado.
 - No mezclar el estuco con productos de otras marcas, porque se alteran sus propiedades y comportamiento final.
 - El número de manos, la dilución y el rendimiento son variables que dependerán del conocimiento y experiencia del aplicador.
-

Información Técnica

