



USOS

Pintura Epóxica en base agua, en dos componentes, diseñada para pintar pisos y paredes en bodegas, industria de alimentos, hospitales, laboratorios, que exijan alta asepsia.

Los componentes cumplen con las regulaciones de la fda.

(Blanca, Gris)

CARACTERÍSTICAS

Como acabado para pisos y paredes de:

Quirófanos.

Laboratorios.

Industria de alimentos.

Hospitales.

Tanques para almacenar agua potable, etc.

En pisos se debe usar primer para pisos, ref.127531-k.

El primer debe estar tactoso para aplicar el producto.

No se debe diluir.

ESPECIFICACIONES

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceite, pinturas deterioradas y cualquier contaminante que afecte la adherencia.

Si es necesario resanar el concreto, se hace con mortero de reparación, Ref. 27525/27526.



Epoxiconstrucción

3/20

CONSTRUCCIÓN

Lechadas, curadores y exudación se eliminan por medios mecánicos.
En paredes, aplique sobre estuco de exteriores, Ref. 27060.

En repinte sobre pinturas epóxicas o poliuretano se deben lijar antes de aplicar el producto.

Aplique segundas manos cuando la mano anterior esté todavía tactosa.

Información Técnica

