



Pintura Antigraffiti

3/21

CONSTRUCCIÓN

USOS

Para evitar la fijación de graffiti en muros, columnas en interiores o exteriores.

Colores: Blanca, Gris

CARACTERÍSTICAS

Producto en dos componentes separados: el componente A es un esmalte diseñado con resinas y pigmentos de excelente calidad para brindar buena resistencia al rayado y facilidad de limpieza de Graffiti.

ESPECIFICACIONES

- Aplicar de 2 a 3 manos del producto con brocha, rodillo o pistola. Después de aplicado el PRIMER se aplica la ANTIGRAFFITI a las 6 horas. Después de este tiempo es necesario lijar y limpiar con 121141 para obtener buena adherencia entre manos.
- El tiempo entre manos de aplicación de la ANTIGRAFFITI es de 2 a 4 horas. Después de este tiempo se debe lijar y limpiar con 121141.
- Sustrato de aplicación: concretos, morteros, estucos para exteriores, pintados o sin pintar, etc. Los equipos de aplicación deben lavarse inmediatamente con 121050. Estabilidad en el envase 1 año a sombra y bajo techo. Secamiento de curado: 24 horas y 7 días para obtener las propiedades a 25° C y 60%25 de humedad relativa. Tiempo de vida útil de la mezcla: 5 a 6 horas a condiciones estándar Mezcla. 1:1 P.V. con catalizador 11351 obteniéndose 2 galones de producto listo para aplicar. Dilución: 5 a 10%25 p.v. con 121050 Espesor Aplicación: 3 – 4 mils Nivelación: Buena Adherencia: 100%25 en X Dureza: Buena con un curado de 24 Horas Rendimiento práctico: 10 a 12 m2/g. Primer: 1 mano de Pintura para Concreto Ref.13580 / 13229 diluido al 15%25 p.v. con 121.135.

Información Técnica

