



Pintura Fotoluminiscente

3/24

CONSTRUCCIÓN

USOS

Pintura acrílica diluible en agua, que almacena la luz y la emite cuando las demás fuentes se extinguen.

CARACTERÍSTICAS

Como orientación de seguridad en lugares oscuros tales como: pasillos, locales, fábricas, túneles, edificios, Parqueaderos, trenes metropolitanos, entre otros. En edificaciones o lugares donde hay personas que tengan tendencia a la ansiedad o pánico por la oscuridad. Use solo en ambientes interiores.

ESPECIFICACIONES

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.
- Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y todo tipo de defectos que puedan afectar el acabado.
- Las superficies en concreto, ladrillo, madera o cualquier acabado en mampostería, debe tener como base pintura blanca, para lograr un mejor efecto y un mayor rendimiento de la pintura.
- Sobre metales ferrosos utilice como Base-Fondo Pintulaca Blanca ref. 7205.
- En metales no ferrosos aplique como base Koraza Blanca ref. 2650, sin necesidad de anticorrosivo.
- Sobre plástico, aplique como base Koraza Blanca ref.2650 ó primer para plásticos
- Ref. 28600 (dependiendo del tipo de plástico), para obtener buena adherencia.

Información Técnica

