




ADEPOX ® " Para Mortero y Concreto

3/27

CONSTRUCCIÓN



USOS

Como puente de adherencia para la pega de concreto fresco a concreto endurecido. El concreto puede estar seco o húmedo (sin encharcamiento). Como imprimante de alta adherencia para recubrimientos epóxicos sobre superficies de concreto absorbentes, húmedas o metálicas secas. Como capa impermeable y barrera de vapor de agua en los casos que se requiera.

CARACTERÍSTICAS

Es un adhesivo epóxico en dos componentes, libre de solventes. Garantiza una pega fuerte entre concreto fresco y viejo

ESPECIFICACIONES

CONCRETO, MORTERO, ASBESTO-CEMENTO, PIEDRA: La superficie debe estar sana, limpia y libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento pinturas y algas.

El concreto debe estar seco o húmedo, pero no con empozamientos.

Método de limpieza: Chorro de arena, chorro de agua a presión, pulidora o abusardada.

ACERO, HIERRO: La superficie debe estar seca y libre de contaminación de grasas, aceites y oxidación.

Método de limpieza: Chorro de arena, chorro de agua a presión, pulidora. (Limpie hasta metal blanco de acuerdo con los patrones de la Norma Americana SSP - SP5).

Información Técnica

