



PEGAPOX®

3/28

CONSTRUCCIÓN



USOS

Pegante epóxico de dos componentes, libre de solventes, de consistencia pastosa. Garantiza una pega perfecta entre los diferentes elementos de construcción.

CARACTERÍSTICAS

- En anclaje de pernos, empotramiento de maquinaria y la fijación de soportes y tirantes aún en superficies verticales o sobre cabeza.
- Para la pega de elementos estructurales como vigas, escaleras, prefabricados, etc.
- Para fijar elementos prefabricados de fachadas y el ensamble de elementos estructurales.
- Para la pega entre variados elementos de la construcción como concreto, fibrocemento, ladrillo, cerámica, gres, madera, acero vidrio, aluminio, etc.
- Como acabado de alta resistencia a la abrasión y al desgaste, en la protección y reparación de estructuras.

ESPECIFICACIONES

La superficie debe estar sana, limpia y libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, óxido, residuos de curadores, lechada de cemento pinturas, hongos y algas.

Acero, hierro: La superficie debe estar seca y libre de contaminación de grasas, aceites, oxidación.

Método de limpieza: Chorro de arena, chorro de agua a presión, pulidora. (Limpiar hasta metal blanco de acuerdo con los patrones de la Norma Sueca Sa 3 o Norma Americana SSP - SP5).

Información Técnica

