



Estuco Profesional Murex

3/3

CONSTRUCCIÓN



USOS

Se utiliza para emparejar y dar textura a paredes y techos revocados en ambientes interiores que se van a pintar con pinturas diluibles con agua o esmaltes base solvente.

CARACTERÍSTICAS

- Color blanco.
- Mejora rendimiento de las pinturas.
- Excelente adherencia sobre pantallas, revoques, azulejo, pinturas en buen estado, drywall, etc.
- Buena adherencia de las pinturas sobre el.
- Buena dureza.
- Buena resistencia al agua.
- Es elástico, por lo tanto no se cuartea fácilmente.
- Bajo descuelgue.
- Flash rusting negativo.
- Se puede tinturar con Viniltex para lograr estucos Venecianos.
- Es texturable si se sobrepasa con rodillo estando fresco.
- No es alcalino ni ataca las pinturas.
- Posee muy bajo V.O.C.
- No es inflamable.
- No es tóxico.
- Diluyente = Agua potable.

Nota: En acabados Venecianos se deben proteger con ceras.

ESPECIFICACIONES

- La superficie que se va a estucar debe estar completamente seca, limpia y libre de grasas.

Información Técnica





Estuco Profesional Murex

3/3

CONSTRUCCIÓN

- Los revoques nuevos se deben dejar curar mínimo 28 días, antes de aplicar el producto.
 - Se deben resanar las grietas y huecos y se turrea antes de aplicar el estuco.
 - En revoques muy porosos se aplican inicialmente tres (3 a 4) manos de Estuco Profesional Pintuco, diluyendo la primera mano y la del acabado, las de relleno no se diluyen.
 - En revoques bien asentados se aplican dos (2) manos sin diluir y una (1) mano final diluida.
 - No mezcle el Estuco Profesional Pintuco con productos de otras marcas, porque se pueden alterar sus propiedades.
-

Información Técnica

