



Imprimante Acrílico -IMPRIMAX ® Blanco

3/7

CONSTRUCCIÓN

USOS

Impermeabilizante diseñado con resinas acrílicas, excelente penetración para sellar, evitar goteras y filtraciones. Flexible, durable, lavable, listo para usar y fácil de aplicar

CARACTERÍSTICAS

Para impermeabilizar terrazas y muros que no estén sumergidos permanentemente en agua ni enterrados. • Se puede aplicar sobre recubrimientos libres de breas o asfaltos. • En muros revocados o pintados, paredes de bloques de ladrillo, terrazas y techos de asbesto – cemento.

ESPECIFICACIONES

- Mezclar muy bien el Impermeabilizante Acrílico con una espátula limpia para lograr su completa uniformidad.
- Aplicar, sin diluir, tres (3) manos
- En muros, se puede dejar como acabado o aplicar Viniltex, Acriltex o Koraza sobre el Impermeabilizante.
- Espesor recomendado: 2 - 3 manos Rendimiento práctico aproximado (Acabado). 6 - 8 m² / galón Ajustador para lavado de equipos Agua potable
- Método de aplicación: Brocha o rodillo Temperatura de servicio: 60°C máxima en seco Secamiento a 25°C y humedad relativa del 60%25: Para Segundas manos: 2 horas Para aplicar el acabado final: 2 horas Tiempo de secamiento a 25°C Aplicar vinilos o esmaltes: 2 horas. Diluya la primera mano al 25%25 p.v. Diluidor: Agua.

Información Técnica

