



Sellomax Transparente Blanco

3/8

CONSTRUCCIÓN



USOS

Producto diseñado a base de resinas acrílicas en solución de alta resistencia a la intemperie y al álcali.

CARACTERÍSTICAS

- Como sellador, evita el cambio de color y manchas ya que actúa como barrera anti-alcalina.
- Permite la respiración de la superficie y evita la penetración del agua lluvia.
- Por su excelente penetración y alto poder ligante, mejora el rendimiento de las pinturas y no permite su desprendimiento, aún sobre superficies con entizamiento o encaladas.
- Corrige problemas de humedad en zócalos, evitando así deterioro del acabado final.
- Promueve la adherencia de las pinturas sobre el sustrato y la protege de los efectos nocivos de la alta alcalinidad (PH mayores de 10).
- Se puede usar en ambientes interiores y exteriores.
- Es necesario para repintes sobre cal, ya que evita el desprendimiento del acabado, manchas blanquecinas y cambios de color.

ESPECIFICACIONES

- La superficie debe estar seca y limpia de cualquier tipo de suciedad.
- Si la superficie esta encalada, se retira la cal suelta con agua y cepillo de alambre o cualquier otro método manual y se deja secar bien la superficie.
- Pinturas deterioradas se eliminan si no tienen buena adherencia.

Información Técnica

