



Acriltex

4/2

DECORATIVO



USOS

Para decorar y proteger, muros, paredes y cielo rasos de asbesto-cemento. Especial para áreas más expuestas a usos como cocinas, alcobas de niños, pasillos y baños.

CARACTERÍSTICAS

Pintura acrílica diluible con agua.
Excelente acabado semi mate.
Amplia y variada gama de colores de línea y en matices.

ESPECIFICACIONES

- **Preparación de Superficie:**

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas. Resanar las grietas, y otros defectos que puedan afectar el acabado con Masilla Murex ref. 117080.

Leer las instrucciones en el envase del producto.

- **Aplicación:**

Se revuelve bien el Acriltex con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va a aplicar.

- **Dilución:**

Para aplicar con brocha o rodillo: Se diluye en proporción de un galón de Acriltex con un 12.5%25 de galón de agua.

Para aplicar a pistola convencional: se diluye un galón de Acriltex con un 25%25 de agua.

Aplicar dos o tres manos, para obtener el cubrimiento deseado.

Información Técnica





Acriltex

4/2

DECORATIVO

Los equipos de aplicación se lavan con agua.
Para aplicar a pistola airless: se diluye un galón de Acriltex con un 10%25 de agua.
Leer las instrucciones en el envase del producto.

- **Especificaciones Técnicas:**

Rendimientos prácticos aproximados:

En obra nueva sobre estuco profesional Pintuco

25 a 30 m2/galón.

En repinte sobre color diferente 30 a 40 m2/galón.

En repinte sobre color igual o similar 40 a 50 m2/galón.

- **Tiempos de secamiento:** a 25°C y humedad relativa de 60%25:

Para segundas manos: 2 horas.

Información Técnica

