



Acualux

4/29

DECORATIVO



USOS

Decoración y protección de superficies en madera y metal en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Esmalte 100%25 acrílico diluible con agua.
Acabado semi brillante.

ESPECIFICACIONES

Alta resistencia en exteriores, no amarillea.
Durable.
Rápido secamiento.
No se cuartea, ni se desprende.
Excelente adherencia y bajo olor.
Amplia y variada gama de colores entremezclables.

• Preparación de Superficie:

La superficie que se va a pintar con Acualux debe estar completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas.
Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar al acabado.
Leer las instrucciones en el envase.

• Aplicación:

Se revuelve bien el Acualux con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. .
Se recomienda diluir únicamente la cantidad de esmalte que se va a utilizar.

Información Técnica





- **Dilución:**

Para aplicación con brocha o rodillo, se diluye un galón de Acualux con 1/8 12,5%25 de agua.

Para aplicar con pistola, se diluye un galón de Acualux con un 25%25 de agua.

Para aplicar con pistola airless, no se requiere dilución.

Sobre superficie nueva, se aplican tres a cuatro manos de esmalte Acualux.

En repintes, se aplican dos a tres manos de Acualux sobre colores claros y de tres a cuatro manos sobre colores oscuros.

Los equipos de aplicación se lavan con agua.

- **Especificaciones Técnicas:**

Rendimiento práctico aproximado:

En obra nueva: directamente sobre madera o metal 18 a 22 m² / galón

Repinte sobre color similar 30 a 40 m² / galón.

En repinte sobre color diferente 20 a 30 m² / galón.

- **Método de aplicación:**

Brocha, rodillo, pistola.

- **Tiempos de secamiento:** para segundas manos a 25°C y humedad relativa del 60%25:

Para segundas manos: 2 a 3 horas.

- **Para limpieza con agua y jabón de tocador:** 20 a 30 días.

