



Pintulux

4/33

DECORATIVO



USOS

Para la protección y decoración de puertas, ventanas, rejas, superficies y estructuras metálicas y en madera en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Esmalte sintético base aceite.
Acabado brillante.

ESPECIFICACIONES

- **Alta resistencia a la intemperie.**

Excelente cubrimiento y adherencia.

Lavable.

Rendidor.

Variada gama de colores, entremezclables.

- **Preparación de Superficie:**

El objeto que se va a pintar debe estar seco y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.

Las grietas y otros defectos que puedan dañar el acabado se resanan previamente.

A los metales se les aplica Anticorrosiva Pintuco.

- **Aplicación:**

Revolver bien el Esmalte Pintulux con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

- **Dilución:**

Para aplicación con brocha o rodillo se diluye un galón de Esmalte Pintulux con un 12.5%25 de Ajustador Pintuco ref. 121132 o Thinner PINTUCO ref. 121006.

Información Técnica





Pintulux

4/33

DECORATIVO

Para aplicación con pistola se diluye un galón de Esmalte Pintulux con un 25%25 de Thinner PINTUCO ref.121006 (preferiblemente) o Ajustador PINTUCO ref. 121132. Aplicar dos a tres manos de Esmalte Pintulux.

- **Especificaciones Técnicas:**

Rendimiento práctico aproximado:

Superficie nueva: 20 a 25 m² / galón

Sobre madera o metal en repinte sobre color similar 40 a 50 m² / galón

En repinte sobre color diferente 30 a 40 m² / galón.

- **Método de aplicación:** brocha, rodillo, o pistola.

- **Ajustador o Thinner PINTUCO para la dilución o el lavado de equipos:** 121132 ó 121006.

- **Para limpieza con agua y jabón de tocador:** 20 a 30 días.

Información Técnica

