



Súper Sintética Semi-Brillante

4/35

DECORATIVO



USOS

Producto diseñado especialmente para la protección y decoración de superficies metálicas y de madera.

CARACTERÍSTICAS

Esmalte sintético a base de aceite.
Acabado semi-brillante.
Excelente cubrimiento y adherencia.
Lavable con agua.
Resistente el contacto ocasional con gasolina, queroseno o varsol.

ESPECIFICACIONES

- **Preparación de Superficie:**

El objeto que se va a pintar debe estar seco y libre de polvo, grasa y pintura deteriorada.

Los defectos se resanan previamente.

A los metales se les aplica Anticorrosivo Pintuco.

- **Aplicación:**

Revolver bien el Esmalte Semi brillante Súper sintética 1100 con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

- **Dilución:**

Para aplicación con brocha o rodillo se diluye un galón de Súper sintética con un octavo de Ajustador Pintuco ref. 121132 o Thinner PINTUCO ref. 121006.

Para aplicación con pistola se diluye un galón de Esmalte Pintulux con un cuarto de Thinner PINTUCO ref.121006 (preferiblemente) o Ajustador PINTUCO ref. 121132.

Aplicar dos a tres manos de Esmalte.

Información Técnica





Súper Sintética Semi-Brillante

4/35

DECORATIVO

- **Especificaciones Técnicas:**
Rendimiento práctico aproximado: 14 a 18 m² / galón.
 - **Método de aplicación:** brocha, rodillo, pistola.
 - **Tiempos de secamiento:** a 25°C:
Al tacto: 4 a 6 horas
-

Información Técnica

