



USOS

Como primeras manos o acabado final.
Para decorar y proteger paredes y cielos rasos.
Usar en ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS

Pintura diluible con agua.
Acabado mate.

ESPECIFICACIONES

- **Alto poder de cubrimiento y rendimiento.**

Espesa, fácil de aplicar.
Acabado muy terso.
En colores variados y entremezclables.

- **Preparación De Superficie:**

La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.
Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

- **Aplicación:**

Se revuelve bien el Intervinil con una espátula limpia para obtener completa uniformidad.

- **Dilución:**

- Para aplicar con brocha o rodillo se diluye un galón de Intervinil con 30%25 de galón de agua.
- Para aplicar a pistola convencional, se diluye un galón de Intervinil con 50%25 de galón de agua.





- Para aplicar con pistola airless, se diluye un galón de Intervinil con 20%25 de agua.
- Como acabado, se aplican las manos necesarias para lograr el acabado deseado.
- Los equipos aplicadores se lavan con agua.

- **Especificaciones Técnicas:**

Rendimientos prácticos aproximados:

En obra nueva sobre Estuco Profesional PINTUCO 25 a 35 m² / galón.

Repinte con color diferente 35 a 45 m² / galón.

Repinte con color similar 45 a 55 m² / galón.

Método de aplicación: brocha, rodillo o pistola airless o convencional.

- **Tiempos de secamiento** a 25°C y humedad relativa del 60%25:

- Para segundas manos: 2 horas.

- **Para limpieza con agua y jabón de tocador:** 20 a 30 días mínimo.

