



USOS

Para la decoración y protección económica de cielos rasos y muros.
Usar en ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS

Vinilo diluible con agua.
Acabado mate.

ESPECIFICACIONES

- **Excelente cubrimiento y rendimiento.**

Fácil de aplicar.
Rápido secamiento.
En variados colores.

- **Preparación De Superficie**

La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.
Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

- **Aplicación**

Se revuelve bien el Pinturama con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

- **Dilución:**

Para aplicar con brocha y rodillo se diluye un galón de Pinturama con un 25%25 de agua.
Para aplicar con pistola convencional, se diluye un galón de Pinturama 50%25 galón de agua.
Para aplicar con pistola airless, se diluye un galón de Pinturama con 20%25 de agua.





Se aplican de dos a tres manos de Pinturama.

Los equipos aplicadores se lavan con agua.

Los ladrillos, superficies porosas o estucos sin pintura se aplican las primeras manos con Pinturama diluido en proporción de un galón de pintura con 1/3 (33%25) de galón de agua. Posteriormente, se aplica el número de manos necesarias de Pinturama como acabado.

• **Especificaciones:**

Rendimientos prácticos aproximados:

En superficies nuevas: sobre revoque.

Sobre pintura nueva y Estuco Profesional Pintuco.

15 a 20 m² / galón a 3 manos.

20 a 25 m² / galón a 3 manos.

Repintes con color similar 35 a 45 m² / galón a 2 manos.

Repinte sobre color diferente 25 a 35 m² / galón a 3 manos.

Método de aplicación: brocha, rodillo, pistola.

• **Tiempos de secamiento** 25°C y humedad relativa del 60%25:

Para segundas manos: 2 horas.

