



SISTEMA ULTRALAC

Lacas Catalizadas Ultralac

5/12

MADERA



USOS

Para la decoración y protección de comedores, bares, cocinas, mesas y demás elementos de madera en interiores.

CARACTERÍSTICAS

Sistema Catalizado al Ácido en dos componentes, cuya mezcla al aplicarse produce una película flexible, de muy buena resistencia al contacto accidental con bebidas, licores y salsas.

ESPECIFICACIONES

- **Acabado:** con diferentes grados de brillo y blancos.
- **Número de manos recomendadas:** 2 a 3 manos
- **Método de aplicación:** pistola.
- **Tiempo de secamiento a 25°C y humedad relativa de 60 % 25:** 1 a 2 horas, dependiendo de la laca.

- **Observaciones:**

Por su seguridad evite todo contacto con la piel o los ojos, para ello se recomienda utilizar el equipo de seguridad adecuado.

En el momento de aplicar el producto lea las instrucciones del manejo del producto en el envase.

Información Técnica





SISTEMA ULTRALAC
Lacas Catalizadas Ultralac

5/12

MADERA

Si desea obtener información adicional acerca de los productos Pintuco, comuníquese con nosotros a través del servicio Tele información:

En Colombia al: 01 8000-52-04-04.y desde Medellín al 232 26 28

En Ecuador al: 1-800-PINTUCO

En Venezuela al: 0-800-PINTUCO

También puede solicitarla a nuestro e-mail: pintuco@grupomun.com o en el Departamento de Servicio Técnico Pintuco.

Información Técnica

