



Presellante Coloreado

5/6

MADERA



USOS

Para dar color y presellar la superficie, dejando ver la veta. Para uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS

Producto de bajo olor.

Fácil aplicación.

Excelente resistencia a la luz.

Variedad de tonos entremezclables entre si, pueden utilizarse con Pintulaca o con Ultralac.

ESPECIFICACIONES

- **Acabado:** transparente coloreado.
- **Número de manos recomendadas:** 1 a 2 manos.
- **Método de aplicación:** brocha, pistola, trapo.
- **Tiempo de secamiento a 25°C y humedad relativa de 60 % 25:**
 - Para frotar el Presellante con trapo: 3 a 5 minutos.
 - Para secamientos entre manos del Presellante: 30 minutos.
- **Observaciones:**

En el momento de aplicar el producto lea las instrucciones del manejo del producto en el envase.

Información Técnica





Presellante Coloreado

5/6

MADERA

Si desea obtener información adicional acerca de los productos Pintuco, comuníquese con nosotros a través del servicio Tele información:

En Colombia al: 01 8000-52-04-04. y desde Medellín al 232 26 28

En Ecuador al: 1-800-PINTUCO

En Venezuela al: 0-800-PINTUCO

También puede solicitarla a nuestro e-mail : pintuco@grupomun.com o en el Departamento de Servicio Técnico Pintuco.

Información Técnica

