



USOS

Colorear la madera, emparejarla, resaltar sus vetas e imitar otras.

CARACTERÍSTICAS

Alta concentración.

Excelente rendimiento.

Buena solidez a la luz indirecta.

Variedad de colores.

Colores de tintes entremezclables entre sí. Pueden utilizarse con el Sistema Nitro Pintulaca o con el Catalizado al Ácido Ultralac.

ESPECIFICACIONES

- **Acabado:** transparente coloreado.
- **Método de aplicación:** pistola.
- **Preparación de Superficie:**

La superficie debe estar completamente limpia, seca, libre de partículas sueltas, bien pulida y con las imperfecciones resanadas.

- **Aplicación:**

Se pueden aplicar como vienen en el envase o diluyéndolos con el Thinner Pintuco ref. 121.014, según el gusto y necesidades del pintor.

Aplicar con estopa, brocha o preferiblemente a pistola con poca presión.

El Tinte se aplica siguiendo la dirección de la fibra de la madera en forma pareja para que el color sea uniforme.

La aplicación debe realizarse a temperaturas superiores a 10° y una humedad relativa inferior al 85%25.





- **Especificaciones técnicas:**

Tiempos de secamiento a 25°C:

Al tacto: 5 a 10 minutos.

Para aplicar Sellador o producto de acabado: 60 minutos mínimo.

- **Observaciones:**

Por su seguridad evite todo contacto con la piel o los ojos, para ello se recomienda utilizar el equipo de seguridad adecuado.

En el momento de aplicar el producto lea las instrucciones del manejo del producto en el envase.

Si desea obtener información adicional acerca de los productos Pintuco, comuníquese con nosotros a través del servicio Tele información:

En Colombia al: 01 8000-52-04-04.y desde Medellín al 232 26 28

En Ecuador al: 1-800-PINTUCO

En Venezuela al: 0-800-PINTUCO

También puede solicitarla a nuestro e-mail: pintuco@grupomun.com o en el Departamento de Servicio Técnico Pintuco.

