



SISTEMA PINTULACA

Selladores Lijables Pintulaca

5/8

MADERA



USOS

Como preparador de superficie, para sellar la madera y promover la adherencia del sistema de acabado, logrando acabados óptimos. Uso en ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS

Buena adherencia.
Excelente lijabilidad.
Buen poder de sellamiento y alto rendimiento.
Igualan y suavizan la superficie.
Aplicación a pistola.

ESPECIFICACIONES

- **Acabado:** semibrillante.
- **Número de manos recomendadas:** depende del poro deseado.
- **Método de aplicación:** pistola
- **Tiempo de secamiento a 25 °C y humedad relativa de 60 % 25:** 1 hora.
- **Observaciones:**

En el momento de aplicar el producto lea las instrucciones del manejo del producto en el envase.

Si desea obtener información adicional acerca de los productos Pintuco, comuníquese con nosotros a través del servicio Tele información:

En Colombia al: 01 8000-52-04-04.y desde Medellín al 232 26 28

En Ecuador al: 1-800-PINTUCO

En Venezuela al: 0-800-PINTUCO

También puede solicitarla a nuestro e-mail: pintuco@grupomun.com o en el Departamento de Servicio Técnico Pintuco.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com

