



Inhibidor de Oxidación

6/2

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Como inhibidor de la corrosión instantánea en procesos de preparación de superficies metálicas. Puede ser usado mezclándolo con el agua que se emplea para el chorro húmedo. Para aplicarlo sobre la superficie preparada con chorro seco, cuando se quiere evitar que se oxide por efecto de los agentes ambientales.

CARACTERÍSTICAS

Inhibidor elaborado con elementos activos completamente solubles en agua, los cuales operan como pasivadores temporales, evitando que la superficie se oxide durante un período de tiempo, que dependerá fundamentalmente de la humedad relativa del ambiente y del nivel de contaminación del mismo. Es un producto fácil de aplicar, inofensivo para el medio ambiente y de excelente comportamiento.

ESPECIFICACIONES

- **Preparación de Superficie:**

Se debe eliminar del metal todo el óxido de hierro que se extraiga por medios manuales o mecánicos. Con un trapo humedecido en Thinner Pintuco ref. 121.141 eliminar las grasas, humedad y demás contaminantes y secar bien.

- **Aplicación:**

Para procesos en húmedo, aplicar el producto diluido, mezclando dos partes por volumen de Inhibidor con 100 partes por volumen de agua. Para procesos de chorreado en seco, aplicar el producto diluido, mezclando dos partes por volumen de Inhibidor con 100 partes por volumen de agua y se dan dos manos, para lograr la completa humectación del sustrato. Para lograr un mejor comportamiento del sistema de pintura aplicada, se recomienda retirar el producto con abundante agua y dejar secar completamente la superficie antes de aplicar pinturas.

- **Presentación:**

Galón en garrafa plástica.

Información Técnica

