



USOS

Elimina las pinturas o barnices deteriorados o en buen estado. No se recomienda su uso sobre superficies de plástico y fibras de vidrio ya que este producto podría atacarlos.

CARACTERÍSTICAS

Producto diseñado con base en parafinas y ajustadores especiales. Los Ajustadores atacan todo tipo de pinturas facilitando su remoción y las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada del material volátil y prolongan el ataque a la pintura.

ESPECIFICACIONES

- **Preparación de Superficie**

La superficie debe estar limpia, seca y fría.

- **Aplicación:**

Destapar lentamente el envase con la palma de la mano colocada sobre la tapa para disminuir la presión interior que se puede formar y evitar salpiques del producto en los ojos. Aplicar suavemente con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la pintura o barniz que se va a suprimir, sin brochar excesivamente porque se acelera la evaporación del material volátil del Removedor disminuyendo su eficiencia. Se deja actuar el Removedor durante 10 a 15 minutos y se retira la pintura con Espátula. Algunas pinturas requieren la aplicación de varias capas de Removedor para su total eliminación.

Cuando toda la pintura haya sido removida, lavar la superficie con agua para eliminar los residuos. Si se utiliza agua caliente el lavado es mejor. Un segundo lavado con una estopa humedecida en Ajustador Pintuco u otro producto no grasoso completa la limpieza. Si se deja secar el acabado desprendido hay que aplicar nuevamente el Removedor. El calor y las corrientes fuertes de aire aceleran la evaporación del material volátil y el producto pierde poder de remoción.

- **Nota:**

Adoptar un equipo apropiado de seguridad ya que el producto quema la piel.

- **Presentación:**

Galón y 1/4 de galón.

