



Sellante Penetrador PEN-O-PREP

6/6

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Este producto puede usarse como tratamiento de pre-imprimado sobre sustratos oxidados y pinturas viejas (las superficies deben ser preparadas con herramienta manual mecánica a un nivel de preparación mínima SSPC-SP2). El producto es una excelente recomendación cuando las bases a usar no tienen buenas propiedades de humectación. El Sellante Penetrador Pen-o-Prep de Pintuco aumentará la durabilidad y el comportamiento de los sistemas aplicados sobre él.

CARACTERÍSTICAS

Es un sellante penetrante con propiedades únicas de penetración y humectación de superficies.

ESPECIFICACIONES

• Preparación de Superficie:

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y todo tipo de contaminantes. La superficie debe ser preparada con un estándar mínimo de SSPC-SP2.

• Aplicación:

Se revuelven por separado con espátulas limpias el Sellante Penetrador y el Catalizador hasta obtener su completa uniformidad. Mezcle dos partes por volumen de Sellante Penetrador, con una parte por volumen de Catalizador y revuelva muy bien con una espátula limpia hasta que la mezcla sea total y uniforme. Se debe evitar la contaminación de los componentes separados con la mezcla de ellos. De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades del producto aplicado. Preparar únicamente la cantidad que se va a utilizar en las cinco horas siguientes a la mezcla. Inmediatamente se termine la aplicación se lava el equipo aplicador con Ajustador Pintuco 21135. No aplique cuando la temperatura esté por debajo de 10°C, o esté a menos de 3°C sobre el punto de rocío, o la humedad relativa sea superior a 85%. El producto no debe diluirse. Productos de altos sólidos pueden ser aplicados aunque este permanezca tactoso. No se debe hacer ningún chequeo hasta que el sistema no esté completamente curado.

• Acabados Recomendados:

Este producto puede ser recubierto con epóxicas, uretanos, alquídicas y acrílicas. Antes de aplicar el acabado la superficie debe estar completamente limpia de aceite, grasa, sales solubles en agua y cualquier otro tipo de contaminante.

Información Técnica





Sellante Penetrador PEN-O-PREP

6/6

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

- **Presentación:**

- Sellante Penetrador 13296: Caneca de dos galones.
 - Catalizador 13297: Galón.
-

Información Técnica

