



Base Transparente Barnex

8/31

MARINA

USOS

Se utiliza como primera mano de Sistema Barnex para la decoración y protección de maderas sin pinturas en puertas, ventanas, enchapes, paredes, techos y muebles para ambientes exteriores o interiores.

CARACTERÍSTICAS

Base transparente de excelente poder sellante para mejorar el rendimiento de los barnices Barnex. Por su alta penetración aumenta la adherencia. Porque contiene inmunizantes prolonga la durabilidad de la madera y viene lista para aplicarla sin dilución.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 0,84

%25 Sólidos por volumen: 20

Método de aplicación: Brocha

Disolvente para lavado de equipos: Disolvente 1000 o 9905(221132)

Dilución para aplicación : No recomendada

Espesor recomendado película seca: 25 micrones

Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 29,5 m²/galón

Secamiento al tacto a 25°C: 1 hora

Secamiento para aplicar Barniz Barnex : 4 horas

Temperatura de almacenamiento : 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La madera sin pintura debe estar libre de humedad, polvo, sal, mugre y grasa. Si muestra ataque de hongos se aplica con brocha una solución de una parte de blanqueador doméstico en cuatro de agua, se deja actuar 48 horas, se enjuaga y se deja secar 24 horas. Por último se lija suavemente con papel No. 180 siguiendo la dirección de la fibra y se eliminan los residuos de la lijada.

• PRESENTACIÓN

Galón con 3785 centímetros cúbicos.

Información Técnica

