



USOS

Se utiliza para remover en ambientes interiores pinturas o barnices deteriorados o en buen estado cuando se quiere cambiar por otros.

CARACTERÍSTICAS

Producto a base de parafinas y solventes especiales que atacan las pinturas para facilitar su remoción.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Semitransparente

Gravedad específica a 25°C: 1,25

Dilución: No recomendada

Método de aplicación: Brocha

Tiempo para eliminar la pintura removida: 10 minutos

Ajustador para lavar equipo aplicador: Agua

Temperatura de almacenamiento: 4°C a 30°C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La pintura o barniz que se va a remover debe estar limpia, seca y a una temperatura máxima de 30°C.

• APLICACIÓN

Se destapa lentamente el envase para evitar salpiques; se aplica suavemente con brocha sobre la pintura una capa gruesa y uniforme, sin brochar excesivamente, porque se acelera la evaporación de solventes del removedor disminuyendo su eficiencia.

Se deja actuar el Removedor Pintuco 9350 durante 10 minutos y se retira la pintura con espátula. Algunas pinturas requieren la aplicación de varias capas de removedor para su total eliminación.

Cuando toda la pintura haya sido removida, se lava la superficie con agua para eliminar cualquier residuo y luego se limpia con una estopa humedecida en Ajustador Pintuco 1720 u otro producto no grasoso.

• PRESENTACIÓN:

Galón con 3785 centímetros cúbicos, Cuarto de galón con 946 centímetros cúbicos.

