

FICHA TÉCNICA

Nevado

Definición:

Una masilla acrílica base agua lista para usar. Se puede aplicar sobre revoque, fibrocemento, Yeso cartón o concreto.

Aplicaciones:

Nevado es un producto que puede usarse como acabado final en fachadas o, utilizarse como material para pre-acabado sobre:

- Pañetes,
- Frisos,
- Revoques o repellos,
- Concretos y fibrocementos.

Puede usarse en zonas exteriores o interiores y, en este último caso, es muy importante en el pre-acabado de zonas húmedas.

Ventajas:

- Viene listo para usar, NO requiere mezclas previas.
- Alta resistencia a la intemperie y a la humedad. Uso interior y exterior.
- Contiene agentes fungicidas y alguicidas para evitar la formación de hongos y mohos ("mildew").
- Presenta alta adherencia a pañete o revoque, concreto, fibrocemento, yeso-cartón y alta adherencia de la pintura al **Nevado**.
- Se puede acabar con pinturas base agua y base solvente (estas últimas requieren un óptimo secamiento del **Nevado**).
- Presenta unas condiciones de aplicación a llana muy adecuadas, por lo que no se "cuelga" y la herramienta pasa suavemente.
- Presenta un fácil secamiento entre capas.
- Aplicado en 2 a 3 capas delgadas, con secamiento adecuado entre ellas, no presenta fisuras a corto plazo, ni tampoco rechupe (contracción retardada).
- Es especial para resane en zonas húmedas y exteriores de paredes ya estucadas y pintadas, o morteros que presenten fisuras (menores a 0.5 mm) sin movimiento.
- Por ser un producto listo, facilita el control y la administración de materiales en la obra.
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, guarde el sobrante y úselo cuando lo requiera.

Rendimientos

- El rendimiento normal es aproximadamente de 4 y 6 m²/galón.
- El consumo real depende del tipo de superficie sobre la cual se aplique.
- para un máximo rendimiento, se recomienda:
Aplicar la primera capa muy delgada, y usar "**Nevado BaseE**" en caso de que la superficie sea demasiado imperfecta.

Modo de Empleo:**APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

- El **Nevado** se aplica con llana metálica lisa o espátula en capas delgadas, con secado entre capas.
- Generalmente se requiere de 2 a 3 manos (dependiendo del tipo de acabado y de lo parejas que se encuentren las superficies); se deben combinar el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación de la superficie.
- Debido a su alta cohesión, NEVADO es difícil de lijar; por esta razón, su aplicación debe ser muy pareja para que requiera el mínimo de corrección.
- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

Presentación y Almacenamiento:

- **Nevado** se presenta en galón de 6.7kg y cuñete de 30kg.
- Se recomienda almacenarlo bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, por un periodo máximo de 8 meses.

Datos Técnicos:

Datos Técnicos	
Densidad	6.7 Kg/galón = 1.77g/cm ³
Rendimiento	3.6 a 4 m ² /galón
Tiempo de secado entre manos	2 a 3 manos
Color	Blanco
Masilla tipo	Acrílica – resistente al agua
Método de aplicación	Llana metálica
Número de manos	> 2
Garantía en el envase cerrado	8 meses
Textura del acabado	Lisa

Limitaciones:

- Temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el secado puede ser muy lento. Lo ideal es aplicar en condiciones de temperatura superiores a 15°C. (verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación)
- No aplicar **Nevado** sobre sustratos con fisuras mayores a 0.5 mm.
- No aplicar **Nevado** sobre sustratos muy dispares; use previamente **Nevado Base**.

Precauciones:

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; **Nevado** es irritante para los ojos y para la mucosa y, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y gafas, durante la manipulación del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.
La disposición final de residuos de este producto debe cumplir con la normatividad ambiental vigente