

FICHA TÉCNICA

Paraguas

Definición:

Impermeabilizante acrílico, elástico de alta calidad.

Aplicaciones:

Se utiliza en:

- terrazas
- Techos de concreto.
- Techos maderas y tablilla.
- Muros de bloque o ladrillo
- Revoque y concreto
- Canales y cubiertas

Ventajas:

- Viene listo para usar, NO requiere mezclas previas.
- Alta resistencia a la humedad.
- Alta resistencia al agua.
- Tan fácil de aplicar como una pintura
- Producto limpio blanco sin breas.
- Colores: verde , gris, blanco, rojo
- Gran elasticidad, no se pierde con el cambio de temperatura ni por la acción de aire y sol
- Permite hacer morteros o lechadas impermeables.
- Excelente adherencia del mortero y de la cerámica al paraguas.
- Producto permeable al vapor de agua

Rendimientos

Desde 15 a 20 m²/galón y por mano.

Modo de Empleo:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Retirar hongos, lamas, mugre, polvos, grasas y desmoldantes que se encuentran sobre la superficie que se desee impermeabilizar.
- Diluir 1^a1 el paraguas con agua para dar una primera mano esta se puede dar con brocha o rodillo.
- Colocar una tela o malla porosa de tipo poliéster, se recomienda no realizar aplicaciones de mas de 2 m² .se debe hacer un traslape entre las uniones de la tela de aproximadamente 5 cm.
- Aplicar 2 o 3 manos hasta asegurar que la tela quede completamente cubierta, asegurándose que no queden poros sobre la aplicación final.
- Cuando se realizan impermeabilizaciones de canales y muros de contención Se aplican 2 o 3 manos de paraguas a brocha y luego un mortero que recubra la impermeabilización.
- Cuando se impermeabilizan baños se aplica una mano a las paredes y dos manos al piso.
- Siempre se debe tener en cuenta la inclinación de la superficie a impermeabilizar. (evitar zonas de empozamiento).

- Cuando se impermeabilizan terrazas o superficies donde existan juntas estas deben ser tratadas antes de impermeabilizar.

Presentación y Almacenamiento:

- **Paraguas** se presenta en ¼ de galón, galón y cuñete.
- Se recomienda almacenarlo bajo techo, en un lugar fresco y ventilado.
- En el envase plástico: El producto tiene 12 meses de vigencia a partir de su fabricación.

Datos Técnicos:

Datos Técnicos	
Densidad	1.29g/cc
% De sólidos	70.44%
Color	Blanco, Gris, Verde y rojo

Precauciones:

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar, es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, consulte al médico.
- Se recomienda el uso de protección certificada, guantes, durante la manipulación del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.

La disposición final de residuos de este producto debe cumplir con la normatividad ambiental vigente