



GENERALIDADES

Productos elaborados con figuras de vidrio-cristal, por lo tanto pueden tener ligeras variaciones en el color, tono y dimensiones que hacen que productos de la misma referencia puedan mostrar variaciones entre ellos.

El producto se debe manipular en su transporte y su almacenamiento cuidadosamente, ya que el vidrio-cristal se caracteriza de ser frágil.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nuestro producto es evaluado técnicamente según las normas técnicas Colombianas NTC 919 y las normas internacionales ANSI 137-1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ABSORCION DE AGUA	NULA
RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES	SI
RESISTENCIA A CAMBIO DE TEMPERATURA	SI
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS Y AGENTES DE LIMPIEZA	SI

APLICACIONES

Recomendamos para una optima utilización del producto instalar en los siguientes lugares:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	LISTELLOS CUADROS LINEAS BARRAS
PAREDES INTERIORES	SI
PAREDES EXTERIORES	SI
PISOS INTERIORES	NO
PISOS EXTERIORES	NO
PAREDES BAÑOS	SI
PISOS BAÑOS	SI
PAREDES COCINAS	SI
PISOS COCINAS	NO
SUMERGIDOS (PISCINAS)	SI

Producto	Mosaico Venecita	Mosaico Cristal	Mosaico Cristal 2
Dimension figura (cm)	2.5x2.5x0.4	2.5x2.5x0.45	15x15x0.45
Medida paño (cm)	32.4x32.4	30x30	30x30
Paños/caja	10	11	11
Peso/caja (kg)	7.09	8.63	9
m²/caja	1	1	1
Paños/m²	10	11	11
Peso/m²	7.09	8.63	9
Unidades/pallet	1080	1386	1386
Cajas/pallet	108	126	126
Peso/pallet	800	1110	1110
m²/pallet	108	126	126

INSTALACIÓN

Antes de iniciar el proceso de instalación es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• La instalación debe ser realizada por personal calificado. Los métodos de instalación de la cerámica no son los adecuados para la instalación del producto.

• Es necesario verificar que las superficies se encuentren aptas para la instalación, ya que de esto depende una correcta instalación y acabado uniforme. En caso de Piscinas, verificar que no hallan fugas de agua.

• Este producto se caracteriza por ser resistente a los agentes químicos y tener una absorción nula de agua.

• Manipular el producto cuidadosamente, ya que por las características del material y su fragilidad puede quebrarse muy fácilmente.

PASOS PARA LA INSTALACION

- 1 Verificar que la superficie sea firme, dimensionalmente estable y que se encuentre limpia de polvo, grasa o cualquier otra suciedad.
- 2 Asegurarse que los productos a instalar encajen unos con otros.
- 3 Antes de iniciar la instalación planee la distribución de cenefas y ángulos, teniendo en cuenta las medidas principales de los productos.
- 4 Preparar previamente el mortero.
- 5 Se recomienda para la instalación pegantes de alto desempeño para interiores o exteriores.
- 6 No humedecer los mosaicos, se desprenden las fichas.
- 7 Aplicar el mortero sobre la superficie a instalar, distribuyendo el mortero equitativamente por toda la superficie.
- 8 Al iniciar la instalación se deben instalar primero los ángulos, aplicando primero el mortero y presionando firmemente la cenefa o mosaico.
- 9 Instalar el paño teniendo en cuenta que el papel donde se encuentran ubicados las figuras, debe quedar expuesta (delante del mortero).
- 10 Antes de que se seque la instalación, retirar el papel humedeciendo una esponja. Tener cuidado cuando se retire el papel para evitar desprendimientos de las fichas.
- 11 Alinear las piezas que se requieran.
- 12 Recomendamos para emboquillar la instalación boquillas con aditivos poliméricos, para obtener las más óptimas características de resistencia en la instalación.

Se aconseja instalar estos productos con



Pegacor Max

Para la instalación de su Porcelanato®, Cristanac®, piedra y mármol, CORONA tiene Pegacor Max; pegante en polvo especialmente diseñado para la instalación de revestimientos poco porosos o de baja absorción. Viene en presentación de 25 Kg. para uso en interiores y exteriores y en colores gris y blanco. Este último es ideal para pisos y enchapes claros y traslúcidos, así como para todas instalaciones de Cristanac®, pudiendo evitar así el proceso de emboquillado o lechada.



Pegacor Plástico

Es un pegante para instalar fácilmente porcelanato, cristanac, cerámica, piedra y mármol, en ambientes interiores que no estarán expuestos a la inmersión y cuyos formatos no superen los 45x45 cm. Por su elasticidad, se comporta muy bien en instalaciones sobre sistemas livianos tipo dry wall, paneles de fibrocemento ó madera.

CONCOLOR®

Es un producto especialmente desarrollado para rellenar las separaciones entre baldosas de piso o pared de cerámica, piedra, mármol y Porcelanato®, realizando la belleza de sus ambientes y logrando acabados de excelente calidad.

 Ladrillo 171	 Tabaco Claro 173	 Rojo Mayolica 129	 Azul Ultramarino 118	 Verde Musgo 146	 Blanco Antiguo 123
 Canela 172	 Gris Cemento 150	 Verde Pino 145	 Azul Celeste 111	 Verde Manzana 140	 Gris Claro 151
 Negro Profundo 169	 Blanco 100	 Blanco Nacar 100	 Nuevo Beige 105	 Rosa Claro 120	