



DECORA
AMERICAN TRIMS

GENERALIDADES

Productos elaborados con figuras de vidrio-cristal, por lo tanto pueden tener ligeras variaciones en el color, tono y dimensiones que hacen que productos de la misma referencia puedan mostrar variaciones entre ellos.

El producto se debe manipular en su transporte y su almacenamiento cuidadosamente, ya que el vidrio-cristal se caracteriza de ser frágil.

Producto	Listello Cuadros	Listello Lineas	Listello Barras	Listello Vidrio	Listello Vidrio	Listello Vidrio	Taco Vidrio
Dimension figura (cm)	2.5x2.5x0.45	1.5x5x0.45	1.5x5x0.45	-	-	-	-
Medida paño (cm)	8x30	5x32	5x32	6x30	3x30	2x30	2x30
Paños/caja	30	48	48	20	20	20	20
Peso/caja (kg)	6.44	6.44	6.44	5.1	2.5	1.8	1.4
m²/caja	0.72	0.77	0.77	-	-	-	-
Paños/m²	41	62	62	-	-	-	-
Peso/m²	8.9	8.4	8.4	-	-	-	-
Unidades/pallet	2700	4320	4320	4320	8640	12000	17280
Cajas/pallet	90	90	90	-	-	-	-
Peso/pallet	910	910	910	-	-	-	-
m²/pallet	64	69	69	77	77	72	89

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nuestro producto es evaluado técnicamente según las normas técnicas Colombianas NTC 919 y las normas internacionales ANSI 137-1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ABSORCION DE AGUA	NULA
RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES	SI
RESISTENCIA A CAMBIO DE TEMPERATURA	SI
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS Y AGENTES DE LIMPIEZA	SI

APLICACIONES

Recomendamos para una optima utilización del producto instalar en los siguientes lugares:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	LISTELLOS CUADROS LINEAS BARRAS
PAREDES INTERIORES	SI
PAREDES EXTERIORES	SI
PISOS INTERIORES	NO
PISOS EXTERIORES	NO
PAREDES BAÑOS	SI
PISOS BAÑOS	SI
PAREDES COCINAS	SI
PISOS COCINAS	NO
SUMERGIDOS (PISCINAS)	SI

Se aconseja instalar estos productos con

Pegacor Max

Para la instalación de su Porcelanato®, Cristanac®, piedra y mármol, CORONA tiene Pegacor Max; pegante en polvo especialmente diseñado para la instalación de revestimientos poco porosos o de baja absorción. Viene en presentación de 25 Kg. para uso en interiores y exteriores y en colores gris y blanco. Este último es ideal para pisos y enchapes claros y traslúcidos, así como para todas instalaciones de Cristanac®, pudiendo evitar así el proceso de emboquillado o lechada.

Pegacor Plástico

Es un pegante para instalar fácilmente porcelanato, cristanac, cerámica, piedra y mármol, en ambientes interiores que no estarán expuestos a la inmersión y cuyos formatos no superen los 45x45 cm. Por su elasticidad, se comporta muy bien en instalaciones sobre sistemas livianos tipo dry wall, paneles de fibrocemento ó madera.

INSTALACIÓN

Antes de iniciar el proceso de instalación es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado. Los métodos de instalación de la cerámica no son los adecuados para la instalación del producto.
- Es necesario verificar que las superficies se encuentren aptas para la instalación, ya que de esto depende una correcta instalación y acabado uniforme. En caso de Piscinas, verificar que no hallan fugas de agua.
- Este producto se caracteriza por ser resistente a los agentes químicos y tener una absorción nula de agua.
- Manipular el producto cuidadosamente, ya que por las características del material y su fragilidad puede quebrarse muy fácilmente.

PASOS PARA LA INSTALACION

- Verificar que la superficie de instalación sea firme, dimensionalmente estable y que se encuentre limpia de polvo, grasa o cualquier otra suciedad.
- Asegurarse que los productos a instalar encajen unos con otros.
- Antes de iniciar la instalación planee la distribución de cenefas y ángulos, teniendo en cuenta las medidas principales de los productos.
- Preparar previamente el mortero.
- Se recomienda para la instalación pegantes de alto desempeño para interiores o exteriores.
- No humedecer los mosaicos, se desprenden las fichas.
- Aplicar el mortero sobre la superficie a instalar, distribuyendo el mortero equitativamente por toda la superficie.
- Al iniciar la instalación se deben instalar primero los ángulos, aplicando primero el mortero y presionando firmemente la cenefa o mosaico.
- Instalar el paño presionando suavemente el paño.
- Aplanar y alinear las piezas que se requieran.
- Recomendamos para emboquillar la instalación boquillas con aditivos poliméricos, para obtener las más óptimas características de resistencia en la instalación.

CONCOLOR®

Es un producto especialmente desarrollado para rellenar las separaciones entre baldosas de piso o pared de cerámica, piedra, mármol y Porcelanato®, realizando la belleza de sus ambientes y logrando acabados de excelente calidad.

 Ladrillo 171	 Tabaco Claro 173	 Rojo Mayolica 129	 Azul Ultramarino 118	 Verde Musgo 146	 Blanco Antiguo 123
 Canela 172	 Gris Cemento 150	 Verde Pino 145	 Azul Celeste 111	 Verde Manzana 140	 Gris Claro 151
 Negro Profundo 169	 Blanco 100	 Blanco Nacar 100	 Nuevo Beige 105	 Rosa Claro 120	